



## 冷藏 XR-78A / 冷冻 XF-78A

- 有效容积500L
- 外形尺寸: 宽700×深800×高1970mm
- 温度范围: 冷藏 -2~+8°C, 冷冻 -23~-6°C
- 采用R290环保冷媒
- 风冷制冷方式。艾世铭特色管道送风系统, 持续保持冰箱内部的空气流动循环, 让冰箱内部温度更为均匀。
- 出厂标配高100mm高脚轮, 轻松安装。可选配100~140mm高不锈钢可调节支脚。
- 门框内藏加热丝, 避免结露现象。
- 门封条可拆卸。拆装方便, 清洁、替换都非常简单。
- 箱体内部圆弧形角落设计, 日常维护不留死角。

### 尺寸/容量

有效容积: 500L  
 外部尺寸: W700×D800×H1870+100mm  
 内部尺寸: W580×D640×H1440mm  
 门开口尺寸: W580×H664mm  
 包装: 纸箱 W760×D820×H2020mm  
 重量: ■ 冷藏 净重88kg/毛重100kg  
■ 冷冻 净重90kg/毛重102kg

### 电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz  
 耗电量: ■ 1.96kWh/24h  
■ 5.2kWh/24h  
 额定电流: ■ 1.5A ■ 3.0A  
 额定功率: ■ 260W ■ 350W

### 基本参数

温度控制范围: ■ -2~+8°C ■ -23~-6°C  
 制冷剂: ■ R290/64g ■ R290/70g  
 制冷系统: 强制空气循环  
 外部材料: 不锈钢、镀锌板(背面, 顶部, 底部)、ABS塑料(门把手)  
 内胆材料: 不锈钢、ABS塑料(门)  
 隔热材料发泡剂: 环戊烷  
 除霜系统: ■ 自然除霜 ■ 加热器  
 除霜控制: 微处理器控制  
 支脚: 万向轮(标配)、调节脚(选配)  
 层架: 3个  
 工作条件: 环境温度 5~35°C / 额定电压±6%

