



变频 风冷 通信接口 R290冷媒



冷藏 HRE-188SC / 冷冻 HFE-188SC

- 有效容积: 1520L
- 外形尺寸: 宽1800×深800×高2000mm
- 温度范围: 冷藏 -6~+12°C, 冷冻 -25~-7°C
- 搭载变频压缩机与R290冷媒, 在满足GB新能效标准的同时, 显著降低运行能耗。兼顾绿色高效与运营经济性。
- 星崎自主研发精准控温算法, 维持库内温度高度稳定, 温差极小。清晰直观的界面设计, 为食材保鲜提供可靠保障。
- 采用环戊烷一体化发泡成型工艺, 箱体具备更好的隔热性能与结构强度, 确保长期使用中保持稳定。门体及开口部位经过长期耐久性验证, 能够从容应对频繁开闭的高强度使用场景。
- 箱体内外采用SUS304不锈钢材质, 耐腐蚀、易清洁。圆弧形角落设计兼顾日常维护便利性与结构耐久性, 体现对细节与品质的长久考量。
- DC库内风机+DC冷凝风机, 实现设备运行的低噪音表现, 营造更为安静舒适的商业空间氛围。
- 免排水设计安装位置更灵活, 保持环境干燥清洁, 适合对安装与卫生要求较高的场所。
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控。

尺寸/容量

有效容积: 1520L

外部尺寸: W1800×D800×H2000(-2020)mm

内部尺寸: W1696×D646×H1484mm

门开口尺寸: W484×H692mm

包装: 纸箱 W1860×D920×H2215mm

重量: 冷藏 净重189kg/毛重237kg

冷冻 净重191kg/毛重239kg

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~12°C 冷冻 -25~-7°C

制冷剂: 冷藏 R290 冷冻 R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS304、镀锌板 (背面、底部)

内胆材料: 不锈钢SUS304、ABS塑料 (门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节100mm~120mm

层架: 12片

工作条件: 环境温度 5~43°C/额定电压±6%

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 冷藏 4.01kWh/24h

冷冻 8.82kWh/24h

额定电流: 冷藏 3.1A 冷冻 4.5A

额定功率: 冷藏 450W 冷冻 470W

有效容积: 1520L
HRE-188SC / HFE-188SC
立式冷柜 (不锈钢门)

