





HOSHIZAKI

寿司冷藏柜



HNC-120BC-R-B

- 180°可视型大圆弧玻璃, 瞬间吸引顾客目光
- 柜内保持食品理想保鲜温度: 5°C
- 稳定的双向制冷功能, 冷却效果更加均匀。对流式冷却方式精准锁住水分, 延长食物赏味期
- 展示柜高度控制在270mm, 更加适配工作台
- 推拉门高度150mm, 便于存取食物
- 食材垫正反两面都可以使用。如果希望进一步冷却食材, 就把垫子反过来使用
- 底部倾斜, 便于食物展示
- 防滑展示柜顶部可摆放餐
- 圆角设计+底部倾斜+排水管, 让清洁更加方便
- 推拉门易拆卸, 便于日常保养



尺寸/容量

有效容积: 30L

外形尺寸: W1200×D345×H270mm

内箱尺寸: W845×D288×H157mm

柜门: 玻璃滑动门 W435×H172mm×2

包装: 纸箱+木托 W1280×D415×H465mm

重量(净重/毛重): 32kg/43kg

基本参数

饱和温度: 约5°C

制冷剂: R134a/150g

外部材料: 透明玻璃、ABS塑料、PVC塑料

内胆材料: 透明玻璃、ABS塑料、不锈钢

隔热材料发泡剂: HFO-1233zd(E)

制冷系统: 对流冷却

除霜系统: 无

冷凝器: 管式(上部)、板管式(下部)

工作条件: 环境温度 10~30°C/额定电压±6%

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

电源线: 2.4m

耗电量: 2.26kWh/24h

额定电流: 0.8A/启动电流:4A

额定功率: 90W

保修

保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围内。)



宽 1200mm

HNC-120BC-R-B


寿司冷藏柜

宽 1200mm


HNC-120BC-R-B

寿司冷藏柜

正视图




后视图





A : 排水口外径33mm、B : 电源线 长2400

俯视图



侧视图



断面侧视图

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。