



HR-148MC

- 有效容积：1135L
- 外形尺寸：宽1400×深850×高1990(~2020)mm
- 温度范围：冷藏 -6~+12℃
- 制冷系统：R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 采用EC直流无刷风机, 大风量、低能耗, 回温更迅速
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控
- 背部强制蒸发, 免排水设计安装位置更灵活, 保持环境干燥清洁
- 不锈钢机身+内圆弧角设计, 一抹即净, 不藏污垢
- 可拆卸门封条, 清洁彻底、更换简单
- 冷柜适应环境温度为气候环境标准最高值43℃
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 门体及开口部位经过长期耐久性验证

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

额定电流：3A

额定功率：480W

耗电量：4.25kWh/24h

工作条件

环境温度：5~43℃

额定电压：±6%

认证



基本参数

包装：纸箱 宽1460×深970×高2120mm

重量：净重153kg/毛重183kg

内部尺寸：宽1296×深646×高1484mm

制冷系统：强制空气循环

制冷剂：R290

外部材料：SUS430、镀锌钢板(背面、底部)

内胆材料：SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂：环戊烷


除霜系统：加热器

支脚：塑料 调节90mm~120mm

层架：6片

立式冷藏柜
HR-148MC

A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)



定制

面包盘导轨	不锈钢内胆	长短门组合	库内排水	无中柱
GN盘导轨	底强蒸	深800排水管	深650底强蒸	挂猪柜
玻璃门	长门	全高支撑条	LED灯	直排水
改颜色	增加层架	高脚	脚轮	锁

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围内。)