



HOSHIZAKI

立式冷柜 (不锈钢门)



冷藏

HR-188MC-G

- 有效容积：1462L
- 外形尺寸：宽1800×深850×高1990mm
- 温度范围：冷藏 -2~+12℃
- 不锈钢机身，使用寿命长，经久耐用，维修方便
- R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 采用EC库内风扇，实现高效节能，低噪音。降温速度比自社旧款最高提升55%，适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器，优化了库内温度均匀性，提升保鲜效果
- 背部强制蒸发，免除排水施工，保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层，高效保温，防结露，增强结构强度
- 箱体内部弧形角落设计，日常维护不留死角。
- 标配RS485通信接口，支持远程监控

尺寸/容量

有效容积：1462L

外部尺寸：W1800×D850×H1990(-2020)mm

内部尺寸：W1696×D646×H1484mm

门开口尺寸：W488×H692mm

包装：纸箱 W1860×D970×H2120mm

重量：净重217kg/毛重252kg

基本参数

温度控制范围：-2~+12℃

制冷剂：R290/100g

制冷系统：强制空气循环

外部材料：不锈钢SUS430、镀锌板（背面、底部）、
带热反射膜双层玻璃（门）

内胆材料：不锈钢

隔热材料发泡剂：环戊烷

除霜系统：加热器

除霜控制：微处理器控制

支脚：塑料 调节90mm~120mm

层架：9片

工作条件：环境温度 5~38℃/额定电压±6%

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

耗电量：7.48kWh/24h

额定电流：3.0A

额定功率：480W

认证



有效容积: 1462L

HR-188MC-G

立式冷柜 (玻璃门)

冷藏

HRE-188MC-G



星崎 立式冷柜(玻璃门)

风冷




通信接口

R290冷媒

A：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)



插头



定制

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 库内排水 | ☐ 面包盘导轨 | ☐ 全高支撑条 | ☐ 增加层架 |
| ☐ 底强蒸 | ☐ 深800排水管 | ☐ 长短门组合 | ☐ 挂猪柜 |
| ☐ LED灯 | ☐ 不锈钢内胆 | ☐ 长门 | ☐ 改颜色 |
| ☐ 高脚 | ☐ 脚轮 | | |

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

有效容积: 1462L

HR-188MC-G

立式冷柜 (玻璃门)