



HOSHIZAKI

组合式新月形冰制冰机

自动清洗 通信接口 水冷



KMD-270AWC+B-301SA

日产冰量: 270kg


- 星崎制冰板，独到设计，去除几乎所有的矿物质和杂质，只把最纯净的水冻结成独立分开的，晶莹剔透的冰块。
- 更新制冰板设计，制冰板与制冷管的接触面增大提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- DOUBLE CLEAN系统，自动清洗功能×UV灯(选配)保证冰块安全卫生。
- Cyclesaver设计双面同时制冰，一次制冰循环即可获得双倍数量的冰块，实现节能与长寿的双重优势。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。



定制

- 全自动清洗
- UV灯
- 150mm脚

冰块形状



保修

制冰机整机，储冰箱整机保修2年，
制冰机的压缩机保修开始日起3年。
(外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			单次平均制冰时间(分)*2	单次平均制冰量(kg/个)
	10°C/10°C ^{*1}	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-270AWC	270	260	245	24.5	5.0/572

*1 测试室温/测试水温

*2 空气温度21°C、水温15°C

制冰能效



	制冰耗水量+冷凝耗水量(m ³ /24小时)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m ³)	耗电量(KWh)
KMD-270AWC	0.89+1.21	0.53+1.5	0.39+1.96	925	0.959	9.06

* 空气温度32°C、水温21°C

组合式新月形冰制冰机 日产冰量：270kg

星崎

A:进水口 Rc1/2"、B:冷凝器进水口 Rc1/2"、C:排水口 Rc3/4"、D:冷凝器排水口 Rc1/2"、E:储冰箱排水口 3/4"FTP、
F:AC电源接口(250VAC 10A)



基本参数

外形尺寸：565(宽)×820(深)×1721(高)mm
预留尺寸：1015(宽)×970(深)×1871(高)mm
储冰量：144kg
重量(净重/毛重)：制冰机 59kg/74kg
储冰箱 37kg/49kg
包装：制冰机 纸箱 668(宽)×727(深)×793(高)mm
储冰箱 纸箱 655(宽)×924(深)×1138(高)mm
冷媒：R404A/550g
外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)
制冰板：立式双面制冰、不锈钢和铜材质

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz
电流：4.7A/启动电流：24A
电源容量：最小1.52KVA(6.6A)

工作条件

环境温度：7~40°C
进水温度：7~35°C
供水压力：0.7~8bar
电压范围：额定电压±6%

组合式制冰机的组合方式



*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。