



HOSHIZAKI

低平台抽屉冷柜



尺寸/容量

有效容积: 63L

外部尺寸: W1820×D750×H570(560-600)mm

内部尺寸: W1300×D583×H369mm

GN盘容量: 1/1 GN盘×6

GN盘深度: 最大110mm

包装: 纸箱 W1865×D830×H560mm

重量: 净重118kg/毛重130kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 3.35kWh/24h

额定电流: 1.6A

额定功率: 257W

冷藏

RTL-188MC

- 有效容积: 63L
- 外形尺寸: 宽980×深750×高570mm
- 温度范围: 冷藏 -6~+12℃
- 插盘导轨式样, 适合1/1GN盘
- 不锈钢机身, 经久耐用, 维护方便
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果。
- 加大蒸发器来提高制冷能力
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 箱体内圆弧形角落设计, 日常维护不留死角
- 专设冷媒端口, 维修更为方便

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~+12℃

制冷剂: R134a

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢、镀锌板(背面、底部)

内胆材料: 不锈钢

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm ~ 120mm

台面承重: 250kg

工作条件: 环境温度 5~43℃/额定电压±6%

认证



有效容积: 63L

RTL-188MC

低平台抽屉冷柜

