

组合式小方冰制冰机

自动清洗 通信接口 风冷


SRM-450AB+B-301SA-IC



- 24小时产冰量201公斤（风冷型）
（测试条件：环境温度10℃，进水温度10℃）
- 外形尺寸：宽560×深820×高1671mm
- 组合式储冰箱，储冰量为144kg（B-301SA-IC储冰箱）
- 采用环保冷媒R404A
- 生产的冰块内部中心温度达到-7℃
- 科学易拆装便携设计，无需工具可快速拆装，方便维护维修
- 自动清洗功能，便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用
- 符合食品安全国家标准
- 溢水自净功能，保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率

日产冰量：201kg

冰块形状/重量



保修

制冰机整机，储冰箱整机保修1年，（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			单次平均制冰时间(分) ^{*3}	单次平均制冰量(kg/个)
	10℃/10℃ ^{*1}	21℃/15℃	32℃/21℃		
SRM-450AB	201	174	130	13.3	1.72/172
SRM-450AB-14	204	180	140	14.3	1.8/220

^{*1} 测试室温/测试水温 ^{*2} 空气温度21℃、水温15℃

制冰能效

	24小时耗水量(m³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本 [*]	
	10℃/10℃	21℃/15℃	32℃/21℃		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
SRM-450AB	0.21	0.18	0.14	835	0.108	15.42
SRM-450AB-14	0.22	0.19	0.15	804	0.107	13.78


^{*} 空气温度32℃、水温21℃

艾世铭 组合式小方冰制冰机

SRM-450AB+B-301SA-IC

自动清洗 通信接口 风冷

A：进水口G3/4"、B：排水口3/4"FTP、C：储冰箱排水口3/4"FTP、D：电源线 长2000



基本参数

外形尺寸：560(宽)×820(深)×1671(高)mm

预留尺寸：860(宽)×1120(深)×1821(高)mm

储冰量：144kg

重量(净重/毛重)：制冰机 50kg/66.5kg
储冰箱 37kg/49kg

包装：制冰机 纸箱 650(宽)×710(深)×750(高)mm
储冰箱 纸箱 655(宽)×924(深)×1138(高)mm

冷媒：R404A

外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板：立式、铜管+铜板 (表面电镀)

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：5.07A/启动电流：22A

电源容量：最小1.41kVA(6.41A)

工作条件

环境温度：5~38℃

进水温度：5~32℃

供水压力：0.7~5.5bar

电压范围：198~242V

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。