



尺寸/容量

有效容积: 960L

外部尺寸: W1230×D800×H1870+100mm

内部尺寸: W1110×D640×H1440mm

门开口尺寸: W507×H664mm

包装: 纸箱 W1290×D820×H2020mm

重量: 冷藏 净重128kg/毛重143kg

冷冻 净重130kg/毛重145kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 冷藏 3.02kWh/24h 冷冻 9.18kWh/24h

额定电流: 冷藏 2.5A 冷冻 4.5A

额定功率: 冷藏 410W 冷冻 660W

定制

☐ 100mm支脚 ☐ 150mm支脚

☐ 增加层架

无排水设计

风冷

通信接口

冷藏 XR-128A

冷冻 XF-128A

- 有效容积: 960L
- 外形尺寸: 宽1230×深800×高1970mm
- 温度范围: 冷藏 -2~+8℃, 冷冻 -23~-6℃
- 采用R290环保冷媒
- 自带蒸发盘, 可营造干燥的厨房环境, 即使不安装排水管也可保持厨房清洁卫生, 省去了排水口施工的麻烦。
- 风冷制冷方式。艾世铭特色管道送风系统, 持续保持冰箱内部的空气流动循环, 让冰箱内部温度更为均匀。
- 出厂标配高100mm高脚轮, 轻松安装。
- 门框内藏加热丝, 避免结露现象。
- 门封条可拆卸。拆装方便, 清洁、替换都非常简单。
- 箱体内部弧形角落设计, 日常维护不留死角。

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -2~+8℃ 冷冻 -23~-6℃

制冷剂: 冷藏 R290/98g 冷冻 R290/115g

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢、镀锌板(背面, 顶部, 底部)、ABS塑料(门把手)

内胆材料: 不锈钢、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 冷藏 自然除霜 冷冻 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 万向轮(标配)、调节脚(选配)

层架: 6个

工作条件: 环境温度 5~35℃ / 额定电压±6%

有效容积: 960L

宽1230mm

立式冷柜(不锈钢门)

